



- 1/31) Common return.
- 2/58L) Left-hand rear position and end-outline marker lamp, and rear-registration plate illumination device. 3)
- 3/L) Left-hand direction indicator lamp.
- 4/54) Stop lamp.
- 5/R) Right-hand direction indicator lamp.
- 6/58R) Right-hand rear position and end-outline marker lamp, and rear-registration plate illumination device. 3)
- 7/54G) Braking control for trailers.

3) The rear registrationplate illumination device shall be connected in such a manner that no lamp of such a device has a common connection with both contacts 2 and 6.



- 1/31) Ritorno comune.
- 2/58L) Luci ingombro, posizione, targa lato sinistro. 3)
- 3/L) Indicatori direzione, sinistro.
- 4/54) Luci stop.
- 5/R) Indicatori direzione, destro.
- 6/58R) Luci ingombro, posizione, targa lato destro. 3)
- 7/54G) Controllo freni rimorchio.

3) Le lampade d'illuminazione targa devono essere collegate rispettivamente con i contatti 2 e 6.



- 1/31) Masse.
- 2/58L) Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte. 3)
- 3/L) Fahrtrichtungsanzeiger, links.
- 4/54) Bremsleuchten.
- 5/R) Fahrtrichtungsanzeiger, rechts.
- 6/58R) Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte. 3)
- 7/54G) Steuerleitung Anhänger-Bremsbetätigung.

3) Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 2 und 6 verbunden ist.



- 1/31) Jord.
- 2/58L) Vänster bak & positions ljus, samt nr.skyaltsbelysning. 3)
- 3/L) Vänster blinkers.
- 4/54) Bromsljus.
- 5/R) Höger blinkers.
- 6/58R) Höger bak & positionsljus, samt nr.skyaltsbelysning. 3)
- 7/54G) Bromskontroll för släp.

3) Bakre nr.skyaltsbelysningen skall kopplas så att ingen lampa är kopplad till BÅDE stift 2 & 6 samtidigt.



- 1/31) Masse.
- 2/58L) Feux de position arrière gauche et feux de croisement, et feux d'éclairage de plaque. 3)
- 3/L) Clignotant gauche.
- 4/54) Feux de Stop.
- 5/R) Clignotant droit.
- 6/58R) Feux de position arrière-droit et feux d'encombrement et feux d'éclairage de plaque d'immatriculation. 3)
- 7/54G) Contrôle de frein pour remorques.

3) Les feux d'éclairage de plaque doivent être connectés de façon à ce qu' aucun feu de cet éclairage ne soit branché a/ les deux contacts 2 et 6.