



- 1/L) Left-hand direction indicator lamp.
- 2/54G) Rear fog lamp.
- 3/31) Common return.
- 4/R) Right-hand direction indicator lamp.
- 5/58L) Right-hand rear position and end-outline marker lamp, and rear-registration plate illumination device. 1)
- 6/54) Stop lamp.
- 7/58L) Left-hand rear position and end-outline marker lamp, and rear-registration plate illumination device. 1)

1) The rear registration plate illumination device shall be connected in such a manner that no lamp of such a device has a common connection with both contacts 5 and 7.



- 1/L) Indicatore direzione, sinistro.
- 2/54G) Faro retronebbia.
- 3/31) Ritorno comune.
- 4/R) Indicatore direzione destro.
- 5/58L) Luce ingombro, posizione, targa lato destro. 1)
- 6/54) Luci stop.
- 7/58L) Luci ingombro, posizione, targa lato sinistro. 1)

1) Le lampade d'illuminazione targa devono essere collegate in maniera tale che il ritorno non unisca entrambe le connessioni 5 e 7



- 1/L) Fahrtrichtungsanzeiger, links.
- 2/54G) Nebelschlussleuchte.
- 3/31) Masse.
- 4/R) Fahrtrichtungsanzeiger, rechts.
- 5/58L) Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte. 1)
- 6/54) Bremsleuchten.
- 7/58L) Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte. 1)

1) Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.



- 1/L) Vänster blinkers.
- 2/54G) Bakre bromsljus.
- 3/31) Jord.
- 4/R) Höger blinkers.
- 5/58R) Höger bak & positionsljus, samt nr.skyaltsbelysning. 1)
- 6/54) Bromsljus.
- 7/58L) Vänster bak & positionsljus, samt nr.skyaltsbelysning. 1)

1) Bakre nr.skyaltsbelysningen skall kopplas så att ingen lampa är kopplad till BÅDE stift 5 & 7 samtidigt!



- 1/L) Clignotant, Gauche.
- 2/54G) Feux anti-brouillard, arrière.
- 3/31) Masse.
- 4/R) Clignotant, Droit.
- 5/58L) Feux de position Arrière droit, Feux d'encombrement, feux de position et feux d'éclairage de plaque. 1)
- 6/54) Feux de Stop.
- 7/58L) Feux de position arrière Gauche, feux d'encombrement, feux d'éclairage de plaque. 1)

1) Les feux d'éclairage de plaque doivent être connectés de façon à ce qu'aucun des feux n'aient de connexion commune a/ les deux contacts 5 et 7.