



Ratio Electric walstroom snoerstellen met gele PUR kabel en aangespoten connectoren bieden de beste kwaliteit voor uw boot. De walstroomaansluitkabel is van PUR en heeft twee aangespoten stekkers. Deze aangespoten stekkers garanderen waterdichtheid en een lange levensduur. De bootstekker heeft een bajonetring voor waterdichte verbinding met de inlet van de boot en is voorzien van een spanningsindicatie en beschermdeksel.

- PUR kabel
- MP16 en MP32: waterdichte aangespoten steker en connector
- MP50: waterdichte aangeschroefde steker en connector

## Artikeleigenschappen

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ART.NR.               | 2823                          |
| MAX BELASTING         | 16A/250V                      |
| KABELSOORT            | H07BQ-F 3G2,50mm <sup>2</sup> |
| MATERIAAL KABELMANTEL | PUR                           |
| BEVEILIGINGSKLASSE    | IP44                          |

## Algemene classificatie data

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM Group     | Batterijen, accu's, opladers en aansluitsnoeren-EG000053 |
| ETIM Class     | Aansluitleiding-EC001576                                 |
| Productnaam    | Walstroomkabel MP16-CEE H07BQ-F 3G2,50mm <sup>2</sup> 5m |
| Merk           | RATIO ELECTRIC   |
| Product Series | Shore Power  |
| Product Type   | 2823   |
| GTIN           | 08718375365229   |

### Classificatie Attributen

|  |                   |
|--|-------------------|
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | Geen              |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen              |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | Geen              |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse                               | Geen              |
| Met snoerschakelaar  | Nee               |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                      | Ja                |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP44              |
| Met aardgeleider   | Ja                |
| Gespiraliseerde kabel  | Nee               |
| Mantelkleur  | Geel              |
| Frequentie   | 50 Hz             |
| Nom. spanning  | 220 V             |
| Nom. stroom  | 16 A              |
| Mantelmateriaal  | Polyurethaan (PU) |
| Lengte   | 5 m               |
| Aantal aders   | 3                 |
| Connectorsysteem systeemgebonden   | Ja                |
| Aansluiting 2  | Overig            |
| Aansluiting 1  | CEE-stekker       |

### Aanvullende informatie

#### Brochure

[Ahead in Shore Power](#)

#### Waar te koop

[Verkooppunten](#)

Klik hier voor de meest recente versie. [Walstroomkabel MP16-CEE H07BQ-F 3G2,50mm<sup>2</sup> 5m - 2823](#)