

## EPS14TDE

Artikel code: 981111414



**Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt**

### Aggregaat:

kVA max.:	14
kVA cont.:	13
kVA:	4.3kVA @ 1~230V    13kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	19A @ 1~230V    19A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	170x74x100cm
Droog gewicht:	569kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	580kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	642kg

### Motor:

<b>Merk/Type:</b>	<b>Kubota D1703M E4BG2-EUP-1</b>
pk max.:	20
Vermogen:	15kW max. (1500tpm), 3-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	1647cm <sup>3</sup>
Verbruik @75% last:	2.6 liter/uur
Tank:	73 liter
Autonomie @75% last:	28.1 uur
Geluidsniveau:	65dB(A)@7m = Lwa 90
Elektronische toerentalregelaar:	standaard
EU-Emissie norm:	Stage V
Batterij spanning:	12V
CO2 emissie:	0 g/kWh

### Alternator:

<b>Merk/Type</b>	<b>Leroy Somer LSA40S3 - 15/16.5kVA 230/400V - borstelloos</b>
Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

**Versie:**

- 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijs oog
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Oliedrukcontrolelamp
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

*Powered by:*

